



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN YOL ÇİZGİ BOYA

Ürün tanımı:

Hava kurumalı alkid esaslı, mükemmel yapışma kabiliyeti olan mat görünümlü bir boyadır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir. Yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında arındırılmalıdır.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilerek kullanılabilir. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

İnceltme oranı:

İnceltmeden kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi:

Toz tutmama kurumasını 20-30 dakikada; dokunma kurumasını 2-3 saatte; sert kurumasını 20 saatte tamamlar.

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 625 ± 25 mikron ıslak film kalınlığı bırakacak şekilde 0,9 kg/ m², kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN YOL ÇİZGİ BOYA

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

1 Kg – 3 Kg – 20 Kg 'lık teneke metal ambalajda sunulur.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R38 Cildi tahriş eder.

R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters Etkilere neden olabilir.

R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S24 Cilt ile temasından sakının.

S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf

edin/ettirin. S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine

Başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

P14 2-bütanonoksim içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634