



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN TAŞ VERNİK – SOLVENT BAZLI

GEN TAŞ VERNİK – SOLVENT BAZLI

Tanımı: Solvent bazlı akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, alkali direnci yüksek, darbeye ve sürtünmeye karşı dirençli şeffaf verniktir.

Kullanım Alanı: Dekoratif tuğla, ahşap, doğal taş üzerine koruyucu vernik olarak, boya yapılmış yüzey üzerine de boyayı korumak amacıyla uygulanır.

Özellikleri:

- Solvent bazlı bir sistem oluşu dolayısıyla eksi derecelerde bile uygulanabilir.
- Hidrofobik yapısı dolayısıyla yağmura karşı dirençlidir.
- Özel molekül yapısı ve büyüklüğü sayesinde; diğer sistemlerle sağlanması mümkün olmayan derecede derine nüfuz ederek, hem zemin sağlamlığı hem de izolasyon sağlar.
- Dekoratif taş yüzeylere çok iyi yapışması ve taşın doğal rengini koruması için formüle edilmiştir.

Uygulama:

Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Uygulama sırasında ambalajın ağzını açık bırakmayınız. Altyapısı iyi hazırlanmış bir yüzeyde, yüzey emiciliğine bağlı olarak sprey ile en az 3 kat, rulo veya fırça ile en az iki kat uygulanmalıdır.

İnceltme (Hacimce):

Performans gerektiren (Güneşin UV ışınlarını doğrudan uzun süre alan yüzeyler, 35°C üzerinde ve +5°C altında uzun süre) zorlu dış hava koşulları ve zorlu dış yüzeyler için kullanıma hazır olarak doğrudan karıştırarak kullanınız.

İç cephelerde dekoratif taş yüzeylere endüstriyel tiner ile % 15 inceltilecek fırça ile %30 inceltilecek sprey olarak uygulanır.

Kuruma Süresi:

Tam kürlenme ve performansa hazırlık süresi 72 saattir.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN TAŞ VERNİK – SOLVENT BAZLI

Verniklenebilen Alan:

Yüzeyin emiciliğine göre farklılık gösterebilir. 1 litresi ile 8 - 12 m² alan tek kat boyanır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Depolama içerdiği yanıcı ve parlayıcı olan solventin, güvenlik gereksinimlerine göre, ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında depolanmalı ve kullanılmalıdır.

Ambalaj:

0,750 L / 2,5 L / 15 L

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Önlem İfadeleri

-Tebdir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.

P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN TAŞ VERNİK – SOLVENT BAZLI

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.

P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P331: Kusturmayın.

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634