



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN GAZ BETON ASTARI

Ürün tanımı:

Yüksek emiciliğe sahip gaz betonların kapiler boşluklarını doygun hale getirerek suyun ani emilimini engeller. Üzerine uygulanan alçı sıvaların veya çimentolu sıvaların çatlamasını ve mekanik mukavemet kaybetmesini engelleyen özel gaz beton astarıdır.

Ürünün Özellikleri:

- Yüzeyle tozmayı önler.
- Solvent içermez. Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
- Uygulaması kolaydır.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Güçlü aderans sağlar.

Kullanım alanları ve özellikleri:

- İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay GAZ BETON zemin uygulamalarında.
- Kireçli sıva, alçı-sıva, tuğla, alçı kontraplak gibi malzemelerin astarlanmasında.
- Seramik kaplamalarından önce, yapıştırıcı ürününün suyunu hızlı kaybetmesini önlemede
- Self leveling şap ve benzeri malzemelerin çalışma süresinin uzatılması ve hava kabarcıklarını ortadan kaldırmasında.
- Halı altı şaplarının tozumasını engellemede
- Duvar kağıdı ve boya uygulamaları öncesinde.
- Emici yüzeye sahip çimento esaslı yüzeylerin üzerine uygulanacak, kaplama malzemelerinde çatlakların önlenmesi amacı ile.

Uygulama yüzeyi:

Gen Gaz Beton Astarı uygulanacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında temizlenmelidir. Yüzeyde gevşek parçalar olmamalıdır.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN GAZ BETON ASTARI

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Malzeme uygulama öncesinde karıştırılarak olası çökmeler önlenmelidir. Malzeme fırça veya rulo ile yüzeye homojen dağılım sağlayarak uygulanır. Gaz beton un gözenek emiciliğine bağlı olarak, çok emici zeminlerde gerekirse iki kat uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C en çok +35°C olmasına dikkat edilmeli, nem oranının yüksek olduğu yüzeylere(sauna, hamam vb.) uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında karıştırma işlemi tekrarlanmalıdır. Etiket üzerindeki mevcut "Uygulama Bilgilerine" göre uygulama yapılmalıdır.

- Gen Gaz Beton Astarı sürüldükten 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi zararlı etkenlerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Uygulama sonrasında üzerine uygulanacak kaplama malzemeleri için 24 saat beklenmelidir

İnceltme oranı:

Kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz.

Kuruma Süresi:

Hava sıcaklığına ve nem oranına göre değişiklik gösterir. Dokunma Kuruma Süresi 1-2 saat, Tam Kuruma Süresi; Min. 24 Saat.

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 0,150-0,200 lt/ m² arasında olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN GAZ BETON ASTARI

Ambalaj:

15 L'lik plastik kova ambalajda sunulur.

Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S3:** Serin yerde muhafaza ediniz. **S9:** Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. **S26:** Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S28:** Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S29:** Kanalizasyona atmayınız. **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634