



## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GENTEX DEKORATİF AHŞAP VERNİĞİ

#### Ürün tanımı:

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü dekoratif amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.

#### Kullanım alanları ve özellikleri:

İç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif amaçla kullanılır. Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır.

Uygulama sonrası ayrı vernik gerektirmez. Özel pigmentleri sayesinde U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Suyun ahşaba ulaşmasını önler. Aşınmaya karşı dirençlidir. Uygulama sonrası kuruduktan sonra silinmesi gerekmez. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur.

#### Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Budaklardaki reçineler Selülozik Tiner ile silinmelidir.

- Etiket üzerindeki mevcut "Uygulama Bilgilerine" göre uygulama yapılmalıdır.
- Vernik katları arasında 24 saat beklenmelidir.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu sentetik tiner ile temizleyiniz.
- Parlama noktası Min. 38°C'dir.
- Artan boyayı sıkıca kapağı kapanmış ambalajında muhafaza ediniz.

---

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı  
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GENTEX DEKORATİF AHŞAP VERNİĞİ

#### Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

İnceltmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Gentex Dekoratif Ahşap Verniği ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.

Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar sentetik tiner ile temizlenebilir.

#### İnceltme oranı:

Kullanıma hazırdır.

#### Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: 1-2 saat Sert kuruması: 12 saat Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

#### Teknik Özellikler:

Reçine Tipi: Alkid reçine

Renk: Renk kataloğuna bakınız.

Parlaklık: PARLAK

Katı Madde (% ağırlıkça): 40 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 36 ± 2

Yoğunluk (g/ml): 0.85 ± 2

#### Kaplama Gücü:

Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 8-12 m<sup>2</sup>/L. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

---

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı  
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GENTEX DEKORATİF AHŞAP VERNİĞİ

#### Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

#### Uyarı ve öneriler:

- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- Yüzey sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında iken uygulayınız.
- Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
- Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar sentetik tiner ilave ederek karıştırmadan saklayınız.

#### Ambalaj:

0,700 L – 2,2 L – 12 L 'lik teneke metal ambalajda sunulur.

---

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı  
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



## GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### GENTEX DEKORATİF AHŞAP VERNİĞİ

#### SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

#### Uyarılar:

**R11.** Kolay alevlenebilir.

**R20/21/22.** Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

**S2.** Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

**S16.** Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

**S24/25.** Göz ve deri ile temasından sakınınız.

**S29.** Kanalizasyona dökmeyiniz.

**S46.** Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

**S51.** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

---

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı  
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634